





ВИЗУАЛЬНЫЙ





РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Марка	NTN
d - Внутренний диаметр	90 mm
D - Наружный диаметр	160 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца	52,4 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца	104,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца	141 mm
rs - Минимальный радиус галтели	2 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания	3
b- ширина паза	8,86 mm
k - диаметр отверстия	4 mm
Обозн. втулки	H2318
Класс радиального зазора	C3
Вес	4,21 kg

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C - Динамическая грузоподъёмность	467 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность	513 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка	58,3 kN
e - Коэффициент	0.3
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки	2.2
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки	2.25
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки	3.34
N ref - Базовая частота вращения	2900 tr/min
N lim - Предельная частота вращения	3700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура	-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура	200 °C

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min - Минимальный диаметр буртика вала	101 mm
db - Минимальный диаметр втулки	100 mm
ce - Минимальная длина втулки	18 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса	149 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса	2 mm



INDUSTRY РАСЧЕТНЫЕ ФАКТОРЫ

Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка

$$P = X \cdot F_r + Y \cdot F_a$$

$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Эквивалентная статическая радиальная нагрузка

$$P_0 = X_0 \cdot F_r + Y_0 \cdot F_a$$

X_0	Y_0
1	Y0

Значения e , $Y1$, $Y2$ и $Y0$ приведены в таблице выше.

