

1217SK

Двухрядные самоустанавливающиеся
шарикоподшипники

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Марка	NTN
d - Внутренний диаметр	85 mm
D - Наружный диаметр	150 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца	28 mm
rs - Минимальный радиус галтели	2 mm
Обозн. втулки	H217X
Класс радиального зазора	CN
Класс точности	P0
Вес	2,1 kg

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C - Динамическая грузоподъёмность	49,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность	20,8 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка	0,83 kN
e - Коэффициент	0.17
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки	3.8
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки	3.7
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки	5.7
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом	4500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой	3800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура	-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура	120 °C

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min - Минимальный диаметр буртика вала	94 mm
---	-------



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

Страница 2/3

1217SK

Двухрядные самоустанавливающиеся
шарикоподшипники

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da max - Максимальный диаметр буртика вала	106 mm
db - Минимальный диаметр втулки	90 mm
ce - Минимальная длина втулки	6 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса	141 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса	2 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

Страница 3/3