




ВИЗУАЛЬНЫЙ



2216S

Двухрядные самоустанавливающиеся
шарикоподшипники

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Марка	NTN
d - Внутренний диаметр	80 mm
D - Наружный диаметр	140 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца	33 mm
rs - Минимальный радиус галтели	2 mm
Класс радиального зазора	CN
Класс точности	P0
Вес	2,02 kg

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C - Динамическая грузоподъемность	49 kN
C0 - Статическая грузоподъемность	19,9 kN
Cu - Пределная усталостная нагрузка	1,3 kN
e - Коэффициент	0.25
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки	2.7
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки	2.5
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки	3.9
N lim - Пределная скорость при смазывании маслом	5000 tr/min
N lim - Пределная скорость при смазывании консистентной смазкой	4000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура	-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура	120 °C

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min - Минимальный диаметр буртика вала	89 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса	131 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

Страница 2/3

2216S

Двухрядные самоустанавливающиеся
шарикоподшипники

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

**ra max - Максимальный радиус галтели вала и
корпуса**

2 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

Страница 3/3